



Anwendung

Angepasst für erhöhtes Sitzen. Die Unterkonstruktion aus im Wechsel angebrachten Winkeln ermöglicht das einfache und bequeme Hinsetzen und Aufstehen. Erhältlich für normale Sitzhöhe bis erhöhtes Sitzen (Sitzhöhe 44 bis 54 cm) sowie als Bar-Stehhocker (Sitzhöhe 64 cm).

Material Auflagen

Auflagen für Tisch, Lehne und Sitzfläche können separat oder aus dem gleichen Material ausgebildet werden; Holzlattung, HPL-Platten, Stahlrohre, Recycling-Kunststoff

Unterkonstruktion

Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Pulverbeschichtung nach RAL-Tab. oder DB-Farben

Verankerung

auf Betonfundament

Ausführung	Typ	Länge	Breite	Höhe
Lehnbank mit Armlehne, Dreisitzer	LA3	1600	441	800-900
Lehnbank, Dreisitzer	L3	1600	441	800-900
Hockerbank, Dreisitzer	H3	1600	376	440-540
Tisch	T6	1600	495	800-900
Lehnbank hoch mit Armlehne, Dreisitzer	LAh3	1600	345	1000
Lehnbank hoch, Dreisitzer	Lh3	1600	345	1000
Hockerbank hoch, Dreisitzer	Hh3	1600	280	640
Tisch hoch	Th	1600	495	1000

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten.