





Grundtyp - L

Holzrahmenkonstruktion auf Stahlfüßen mit einer Verblendung aus horizontaler Keilspundschalung. Zugang über eine einflügelige Drehtür (Klinke/Klinke) mit Durchgangsbreite 0,95 m und -höhe 2,00 m. Fenster in liegendem Format an einer Längs- und Stirnseite. Flachdach mit mehrlagiger Bitumenabdeckung und Regenrinne.


Typ L




Typ S



Typ M



Typ XS



Ausführung	Grundfläche L x B	Raumgröße	Quadratmeter	Höhe
Typ L	5700 x 3200	3400 x 3000	10,2 m <sup>2</sup>	2700
Typ M	3600 x 3200	3400 x 3000	10,2 m <sup>2</sup>	2700
Typ S	4100 x 3200	1800 x 3000	5,4 m <sup>2</sup>	2700
Typ XS	2000 x 2400	1800 x 3000	5,4 m <sup>2</sup>	2700

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten.

## Konfigurationsmöglichkeiten für unsere Gerätehäuser

(Beispiele)

### Dachkonstruktion

- Flachdach mit Trapezblech
- Flachdach mit Bitumenabdichtung
- Flachdach mit Kiesschüttung
- Flachdach vorbereitet für Dachbegrünung

### Wandverkleidung

- Holzlattung horizontal/vertikal
- HPL-Platten
- Lochblech

### Fenster

- Format liegend/stehend
- offen/mit Gitter

### Zugang

- Drehflügeltür ein-/zweiflügelig
- Schiebtür ein-/zweiteilig
- Türfeststeller in verschiedenen Ausführungen
- Obentürschließer

### Garnitur Edelstahl/Alu

- Klinke/Knauf/Griffmuschel

### Farben

- Holzlasuren ähnlich RAL-Tab.
- HPL gem. Herstellerpaletten
- Stahl nach RAL classic / DB-Tabelle

### Optionale Ausstattung

- Sitzbank (innen/außen)
- Maltafel (außen)
- Kleiderhaken (innen/außen)
- Sonnensegel (außen)
- Regaleinbau (innen)