




Grundtyp - L


Stahlrahmenkonstruktion mit einer Verblendung aus HPL-Platten in liegendem Format. Drei separate Räume mit Zugang über jeweils eine einflügelige Drehtür (Klinke/Klinke, Rückseite Knauf/Klinke) mit Durchgangsbreite 0,90 m und -höhe 2,00 m. Ein Schiebefenster an der Stirnseite. Innenliegendes Flachdach mit mehrlagiger Bitumenabdichtung und Entwässerung.




Typ L




Typ S



Typ M



Typ XS



Ausführung	Grundfläche L x B	Raumgröße	Quadratmeter	Höhe
Typ L (3-Raum)	5000 x 2300	1650 x 2300	11,5 m ²	2500
Typ M (3-Raum)	4400 x 2300	1700/1500/1200 x 2600	10,1 m ²	2500
Typ S (2-Raum)	4400 x 2300	2700/1700 x 2600	10,1 m ²	2500
Typ XS (2-Raum)	3200 x 2300	1700/1500 x 2600	7,4 m ²	2500

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten.

Entwurf: Landschaftsarchitektur Frase

Konfigurationsmöglichkeiten für unsere Gerätehäuser

(Beispiele)

Dachkonstruktion

- Flachdach mit Trapezblech
- Flachdach mit Bitumenabdichtung
- Flachdach mit Kiesschüttung
- Flachdach vorbereitet für Dachbegrünung

Wandverkleidung

- Holzlattung horizontal/vertikal
- HPL-Platten
- Lochblech

Fenster

- Format liegend/stehend
- offen/mit Gitter

Zugang

- Drehflügeltür ein-/zweiflügelig
- Schiebtür ein-/zweiteilig
- Türfeststeller in verschiedenen Ausführungen
- Obentürschließer

Garnitur Edelstahl/Alu

- Klinke/Knauf/Griffmuschel

Farben

- Holzlasuren ähnlich RAL-Tab.
- HPL gem. Herstellerpaletten
- Stahl nach RAL classic / DB-Tabelle

Optionale Ausstattung

- Sitzbank (innen/außen)
- Maltafel (außen)
- Kleiderhaken (innen/außen)
- Sonnensegel (außen)
- Regaleinbau (innen)