





Grundtyp - L

Holzrahmenkonstruktion auf Stahlfüßen mit einer Verblendung aus vertikaler Boden-Deckelschalung. Zugang über eine einflügelige Drehtür (Knauf/Klinke) mit Verschleißbrett, Durchgangsbreite 0,90 m und -höhe 2,00 m. Ohne Fenster. Flachdach mit mehrlagiger Bitumenabdichtung und Tropfkante.


Typ L




Typ S



Typ M



Typ XS



Ausführung	Grundfläche L x B	Raumgröße	Quadratmeter	Höhe
Typ L	5000 x 3200	4000 x 3000	12,0 m <sup>2</sup>	2400
Typ M	4400 x 3200	4000 x 3000	12,0 m <sup>2</sup>	2400
Typ S	4000 x 2200	3000 x 2000	6,0 m <sup>2</sup>	2400
Typ XS	3400 x 2200	3000 x 2000	6,0 m <sup>2</sup>	2400

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten.

## Konfigurationsmöglichkeiten für unsere Gerätehäuser

(Beispiele)

### Dachkonstruktion

- Flachdach mit Trapezblech
- Flachdach mit Bitumenabdichtung
- Flachdach mit Kiesschüttung
- Flachdach vorbereitet für Dachbegrünung

### Wandverkleidung

- Holzlattung horizontal/vertikal
- HPL-Platten
- Lochblech

### Fenster

- Format liegend/stehend
- offen/mit Gitter

### Zugang

- Drehflügeltür ein-/zweiflügelig
- Schiebtür ein-/zweiteilig
- Türfeststeller in verschiedenen Ausführungen
- Obentürschließer

### Garnitur Edelstahl/Alu

- Klinke/Knauf/Griffmuschel

### Farben

- Holzlasuren ähnlich RAL-Tab.
- HPL gem. Herstellerpaletten
- Stahl nach RAL classic / DB-Tabelle

### Optionale Ausstattung

- Sitzbank (innen/außen)
- Maltafel (außen)
- Kleiderhaken (innen/außen)
- Sonnensegel (außen)
- Regaleinbau (innen)