




**Grundtyp - L**


Holzrahmenkonstruktion auf Stahlfüßen mit einer Verblendung kombiniert aus geteilter horizontaler Holzlattung und HPL-Platten. Zugang über eine zweiflügelige Drehtür (Klinke/Klinke) mit Durchgangsbreite 1,60 m und -höhe 2,13 m. Fenster an den Stirnseiten mit liegendem Format. Innenliegendes Flachdach mit Kiesschüttung und Entwässerung.




Typ L




Typ S



Typ M



Typ XS



Ausführung	Grundfläche L x B	Quadratmeter	Höhe
Typ L	5600 x 3200	17,9 m <sup>2</sup>	2700
Typ M	4800 x 3200	15,4 m <sup>2</sup>	2700
Typ S	3200 x 3200	10,2 m <sup>2</sup>	2700
Typ XS	4000 x 2400	9,6 m <sup>2</sup>	2700

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten.

Entwurf: evergreen landschaftsarchitektur

## Konfigurationsmöglichkeiten für unsere Gerätehäuser

(Beispiele)

### Dachkonstruktion

- Flachdach mit Trapezblech
- Flachdach mit Bitumenabdichtung
- Flachdach mit Kiesschüttung
- Flachdach vorbereitet für Dachbegrünung

### Wandverkleidung

- Holzlattung horizontal/vertikal
- HPL-Platten
- Lochblech

### Fenster

- Format liegend/stehend
- offen/mit Gitter

### Zugang

- Drehflügeltür ein-/zweiflügelig
- Schiebtür ein-/zweiteilig
- Türfeststeller in verschiedenen Ausführungen
- Obentürschließer

### Garnitur Edelstahl/Alu

- Klinke/Knauf/Griffmuschel

### Farben

- Holzlasuren ähnlich RAL-Tab.
- HPL gem. Herstellerpaletten
- Stahl nach RAL classic / DB-Tabelle

### Optionale Ausstattung

- Sitzbank (innen/außen)
- Maltafel (außen)
- Kleiderhaken (innen/außen)
- Sonnensegel (außen)
- Regaleinbau (innen)